

Nødkiosk for vegtunnel



Catena HDK er vanntette nødkiosker beregnet for installasjon langs vei og i tunnel. Kioskene er laget for å være mest mulig doggfrie og plasseres frittstående eller i nisje.



Teknisk skap med plass for fiberpanel, nettverk og elektro



Innvendig panikkbeslag

Catena a.s
Jernkroken 18
N-0976 OSLO

Tlf: 22 80 42 60
Fax: 22 80 42 61
Epost: post@catena.no
Web: www.catena.no

Catena HDK

Catena HDK

Kiosker og skap for nødkommunikasjon i tunnel og langs vei er en viktig del av et stabilt og sikkert system. De skal i årevis tåle et **røft klima** sommer som vinter og våre kiosker og skap er konstruert nettopp med tanke på dette.

Catena HDK er laget med spesiell tanke på **personell** som jobber med installasjon, **drift** og **vedlikehold** av nødsystemer for vei og tunnel.

Med tanke på plassering av PLS, remote I/O, videoservere og annen elektronikk er kioskene utstyrt med **innvendige tekniske skap** som kun kan åpnes med spesialnøkkel. Kioskene kan også leveres med eget **nødstyrepanel**.



HDK Kioskinnredning med nødstyrepanel, nødtelefon og to brannslukkere. Bildet viser innredning installert i betongnisje.



Teknisk informasjon :

Materiale kiosk :	Sjøvannsbestandig aluminium eller syrefast stål 316L, lakkert rød RAL3020.
Materiale dør :	Sjøvannsbestandig aluminium eller syrefast stål 316L, lakkert rød RAL3020.
Dørtype :	Dør med vindu i laminert glass, 3-punkts hengsler og kraftig dørpumpe for automatisk lukking. Innvendig panikkbeslag. Høyrehengslet.
Innredning:	Leveres i to størrelser, "Small" og "Basis", hvitlakkert. "Basis" kan utstyres med nødstyrepanel.
Kabelinnføring :	Via gulv i kioskinnredning.
Innvendig belysning :	8W lysrør eller LED.
Sensorer :	Mekanisk eller induktiv.
Plassering av sensorer :	I teknisk skap (bak brannslukkere) og i dørkarm.
Montering :	På betongsokkel.
Opsjoner :	<ul style="list-style-type: none">- Blindfelt i en eller begge sider- Inspeksjonsluke i sidevegg- Nødstyrepanel- Vinkeljern for feste av tunnelduk- Merking

Partnummer & beskrivelse :

Partnr.	Beskrivelse	Sensorer (antall)	Lampe (antall)	Mål (bxhxd)
Catena HDK Nødkiosk frittstående uten innredning, vindu i dør og sider :				
HDK100-1-1	HDK Nødkiosk "Basis" alu 5052	1	1	1000x2260x1000mm (utvendig grunnflate)
HDK100-1-2	HDK Nødkiosk "Basis" syrefast 316L	1	1	1000x2260x1000mm(utvendig grunnflate)
HDK100-4-1	HDK Nødkiosk "Extended" alu 5052	1	1	1000x2260x1400mm (utvendig grunnflate)
HDK100-4-2	HDK Nødkiosk "Extended" syrefast 316L	1	1	1000x2260x1400mm(utvendig grunnflate)
Nødkioskene kan leveres uten vinduer i sidene og uten takutstikkpå sidene, beregnet for innfelling i betongnisje.				
Catena HDK Nødkiosk innredning (alu 5052) med plass for to brannslukkere og nødtelefon. Passer både for "Basis" og "Extended" nødkiosk :				
HDK104-	HDK Nødkiosk innredning "Small"	2	-	500x1800x300mm
HDK104-2	HDK Nødkiosk innredning "Basis"	2	-	600x1900x300mm
HDK200	HDK Nødstyrepanel "Basis" for nødkiosk	-	-	